

Secadora Automática a Gas Serie GQZ

GQZ Series Automatic Dryer Gas Heating



- 1 Económica**
Un tanque de 15 kg de gas licuado de petróleo (equivalente a 22 m³ de gas natural) puede secar más de 200 kilogramos de ropa blanca, con un costo operativo altamente eficiente.
- 2 Eficiencia de Secado**
Aspas de ventilador de gran tamaño y conductos de aire especiales, combinados con una malla de alta densidad, garantizan una ventilación óptima, una alta eficiencia en el intercambio de calor y un secado rápido.
- 3 Control Automático**
Encendido de llama y detección de temperatura interconectados mediante control automático; un sistema conveniente y eficiente.
- 4 Componentes de Gas**
Quemador personalizado que garantiza una combustión completa del gas, eliminando el riesgo de que la ropa blanca se manche o se torne negra por residuos de combustión.
- 5 Seguridad de Gas**
Control automático de temperatura, encendido automático, sensor de llama y protección contra apagado de llama (termopar), junto con ventilación forzada interna; todo el conjunto garantiza la máxima seguridad en la operación del quemador de gas.
- 6 Controlador**
Microprocesador de alta velocidad con panel táctil de respuesta rápida y operación sencilla. Diseño sellado, a prueba de agua y polvo. Incluye 5 programas preestablecidos y permite alternar entre operación automática y manual.
- 7 Puerta**
Puerta de gran diámetro con apertura de 180 grados; diseño ergonómico que facilita enormemente la carga y descarga de prendas.
- 8 Recolector de Pelusa**
Filtro de pelusa tipo cajón, fácil de limpiar. Fabricado mediante moldeo integral, lo que lo hace duradero y estéticamente agradable.
- 9 Tambor Interno**
Malla de alta resistencia con una elevada tasa de ventilación para un secado acelerado. El diseño de perforaciones pequeñas evita la abrasión y el enganche de las prendas, prolongando la vida útil de la ropa blanca. Fabricado en acero inoxidable de primera calidad, robusto y duradero.

- 1 Economical**
15KG Tank liquefied petroleum gas (equals to 22m³ nature gas) can dry more than 200 kilograms of linens, and the gas cost is about 0.75 RMB/kg.
- 2 Drying efficiency**
Big fan blade, special air duct, matching with high density mesh, ensure good ventilation, high heat exchange efficiency, fast drying.
- 3**
Fire ignition and temperature detection interlocked, automatic control, convenient and efficient.
- 4 Gas parts**
Customized burner. Gas fully burned, no risk of linens turning black.
- 5 Gas safety**
Automatic temperature control, automatic ignition, flame check, flame-out protection, indoor fan ventilation, all above ensure the gas burner operation safety.
- 6 Controller**
High speed micro processor, soft touch, quick response, easy operation, well sealed, waterproof, dustproof. 5 preset programs, automatic and manual operation switchable.
- 7 Door**
Large diameter, and can be open 180 degree, user friendly, easy loading and unloading.
- 8 Lint collector**
Drawer-type lint collector, easy to clean. Integrated molding, durable and beautiful.
- 9 Inner drum**
High intensity mesh, high ventilation rate, fast drying speed. Small hole mesh to prevent abrasion and snagging, extending linens service life. Premium stainless steel, beautiful strong and durable.



- ▲ Control profesional con 5 programas pre configurados, fácil de operar, estable y confiable.
- ▲ Professional controller with 5 preset program, easy to operate, stable and reliable.




- ▲ Quemador especial, control automático de temperatura, protección de salida de flama y alarma automática. Optimiza uso de energía, reduce consumo, funcionamiento eficiente.
- ▲ Special burner, automatic temperature control, flame-out protection and automatic alarm, using primary energy, energy-saving and efficient.



- ▲ Recolector de pelusa tipo cajón. Es fácil y práctico para limpiar.
- ▲ Drawer-type lint collector is easy and convenient to clean.



- ▲ Sistema de enfriamiento directo por aire frío, enfriamiento rápido de los textiles para preservar su calidad y prolongar su vida útil.
- ▲ Special direct cold wind device, fast cooling linens, anti linens qualitative change.



- ▲ Sistema de enclavamiento de seguridad de la puerta, junto con el botón de parada de emergencia tipo hongo rojo, para garantizar el funcionamiento seguro de la máquina.
- ▲ Door safety control lock together with red mushroom emergency button ensure machine safe running, prevent incident.



- ▲ Sistema estándar de conexión con cableado numerado con claridad que concuerda con los números de diagrama; fácil para resolver problemas y fácil mantenimiento.
- ▲ Standard wiring connection, wiring tube number clearly matches with the number on the drawing, easy to do troubleshooting and maintenance.

Parámetros

Tipo / Parámetro	Unidades	GQZ - 30
Capacidad de secado	kg	30
Diámetro del Tambor (Diámetro x Profundidad)	mm	Φ940×870
Potencial del Motor	kW	0.75
Potencial del Ventilador	kW	0.55
Potencia Eléctrica Total (sin gas)	kW	28
Voltaje Nominal	V	380
Presión de Gas	kPa	8-10
Consumo Gas (Gas Natural)	m ³ /h	2.8
Conexión de Ventilación	mm	Φ285
DIMENSIONES		
Ancho	mm	1070
Profundo	mm	1410
Alto	mm	2000
Peso	kg	500